

## **Поворотная IP-камера WIZEBOX\* в комплекте с очистителем стекла и ИК-подсветкой**

Поворотная IP-камера WIZEBOX с разрешением 2Мп обеспечивает высококачественное изображение, позволяющее операторам вести наблюдение и удаленно контролировать ситуацию на объекте.

Продукт предназначен для работы в самых серьезных климатических условиях, и может эксплуатироваться, например, на нефтеперерабатывающих и химических заводах.



### **Основные характеристики:**

- Скорость поворота: панорамирование (по горизонтали)  $0.05^{\circ}\sim 30^{\circ}/\text{сек}$ ; наклон (по вертикали):  $0.05^{\circ}\sim 30^{\circ}/\text{сек}$
- горизонтальное вращение без ограничений:  $360^{\circ}$
- угол наклона по вертикали:  $\pm 90^{\circ}$
- точность позиционирования:  $\pm 0.2^{\circ}$
- количество предустановок положения: 80
- Цифровой WDR (широкий динамический диапазон)
- Высокая чувствительность, актуальный режим день/ночь
- разрешение 1080P, 25/30 кадров в секунду в HD разрешении
- H.264 Высококачественный профиль алгоритма видео сжатия
- Светочувствительность: день – 0.03Lux, ч/б – 0.01Lux
- Фокусные расстояния и углы обзора конкретного устройства зависят от моделей камеры и объектива, выбираются под задачу
- Смена режима день/ночь: автоматически (механический ИК-фильтр)
- Сетевой интерфейс: RJ45, Ethernet 10/100 Mbit/s
- материал корпуса: нержавеющая сталь 316L
- Встроенный стеклоочиститель
- Встроенная система обогрева камеры
- Встроенная ИК-подсветка
- поддержка протокола ONVIF



### **Электрические характеристики:**

- Напряжение питания:  $\sim 24\text{В} \pm 25\%$
- Максимальная потребляемая мощность (включая камеру): 100Вт

### **Климатические характеристики и габариты:**

- Диапазон рабочих температур:  $-52\dots+55\text{C}$
- Класс защиты IP68
- Вес: зависит от комплектации устройства и модели камеры, от 15 кг
- Габариты (ШхГхВ): 310x500x378 мм

*\* - точное наименование модели зависит от комплектации устройства*